

佛玛拓® ST 2410 AG

FoamStar® ST 2410 AG

产品概述

星形聚合物消泡剂

佛玛拓® ST 2410 AG 作为基于新的消泡物质化学结构的新一代消泡剂的代表，这是近 30 多年来创新的一类消泡剂化学结构。

- 基于 FoamStar® 技术的星形聚合物消泡剂
- 相对于常规消泡剂，本产品同时具有润湿作用。

化学组成

含星形聚合物及矿物油的消泡剂

性能**外观**

不透明，浅黄色液体

技术参数**(非供应指标)**

| | |
|-----|---------------|
| 有效份 | 100 % |
| 含水量 | ~ 0.5 % |
| 密度 | ~ 7.4 lbs/gal |
| 分散性 | 可分散 |

应用

佛玛拓® ST 2410 AG 具有以下优势：

- 消泡剂用量节约 1/3 – 1/2
- 节约至少 20 % 消泡剂成本
- 不分层，不沉降
- 在丙烯酸涂料和苯丙涂料中非常有效
- 非常快速的破泡能力
- 对破微泡有效

推荐用量

在平光涂料的研磨阶段，通常添加 0.03 % - 0.2 %。在半光涂料的研磨阶段，通常添加 0.05 % - 0.5 %。剩余的消泡剂可以在后期添加。

佛玛拓® ST 2410 AG 在研磨阶段和后期阶段添加同样有效。

储存

佛玛拓® ST 2410 AG 应储存于密闭容器中，并放置在阴凉干燥的场所。若温度低于 0 °C，可能会凝固或分层。但加热至 50 °C 并搅拌均匀后，即可使用。

安全

在处理此产品时，请遵守安全数据表中给出的建议和信息并注意防护，工作场所的卫生措施应满足处理化学物品的要求。

提示：

在该技术数据表中包含的数据基于我们现有的知识和经验。由于考虑到可能会影响我们产品生产和应用的众多因素，这些数据不能帮助你完成研究和测试；这些数据不能担保产品的特定性能和特殊的应用性能。在此所提供的任何描述、图片、照片、数据、比率和质量等都可能发生变化，恕不另行告知，且不构成商定的合同性的产品质量。产品质量只由产品技术规格而定。我们产品 购买方的责任是确保一切所有权和遵照现有的法律法规。

® =注册商标，™ =巴斯夫集团商标，除非另有说明

巴斯夫配方助剂

BASF Formulation Additives

www.bASF.com/formulation-additives

formulation-additives-asia@basf.com